

Auf einen Blick

Konzeptionelle Merkmale des Qualitätslabels OEKO - PRIORITY® :

- Energetisch determinierter Wärmeschutz der opaken Gebäudehülle
- Frei von politisch motivierten Grenzwerten
- Frei von Material – und Energiepreisen sowie deren Teuerungsraten
- Optimierte Auslegung rechnerisch nachvollziehbar
- Anteilig basierend auf individuell festen Einflüssen (A, λ , J, b, HGT)
- Anteilig basierend auf vereinheitlichten Steuerungsmechanismen (n, m, f, i_{GE} , i_{HE})
- Auf Neubauten und Renovationen anwendbar
- Modifikationsspielraum für Kompatibilität mit MuKE, etc.
- Umrechnungsregeln für (interne) Kostenoptimierung
- Freier Zugang zu den interaktiven Berechnungstools via Internet

Technisch - finanzielle Argumente für vernünftige Dämmdicken statt behördlich verordneter Superdämmstärken:

- Keine Minderung der energetisch – optimalen Leistungsfähigkeit
- Keine übersteigerten Dämmstoffkosten
- Keine Öffnung der Preisschere zu „billiger Importware“
- Keine unnötige Verteuerung von Unterkonstruktionen bei hinterlüfteten Fassaden
- Keine zusätzlichen Erschwernisse beim Zweischalen – Mauerwerk
- Keine weitere Verschärfung der Wärmebrückenwirkung bei Innendämmung
- Keine weiteren Erschwernisse bei An – und Abschlussdetails
- Keine zusätzliche Beanspruchung von erdseitig gedämmten Fundamentplatten
- Keine weitere Behinderung der architektonischen Gestaltungsvielfalt
- Keine zusätzliche Minderung der Nutzfläche